

Основные данные

Количество программ		3
Теоретическая производительность	корз./ч	40 / 24 / 12
Подключение для подачи воды		G ¾"
Подключение для слива воды	мм	D40/50
Требуемый расход воды	л/мин	5
Необходимое динамическое давление для подачи воды	бар	1,0 - 6
Объем бака	л	125
Температура воды в баке	°C	60
Температура воды в бойлере	°C	85
Верхняя моющая система (моющие рукава / форсунки)	шт.	5 / 35
Нижняя моющая система (моющие рукава / форсунки)	шт.	5 / 35
Давление на форсунках моющей системыoben / unten	бар	1,05 / 1,0
Верхняя ополаскивающая система моющие рукава / форсунки	шт.	2 / 18
Нижняя ополаскивающая система моющие рукава / форсунки	шт.	2 / 18
Уровень шума (измеренный на рабочем месте)	dB(A)	<70dB(A)

Размеры

Ширина	мм	1380
Глубина с закрытой / открытой дверцей	мм	870 / 1305
Высота с закрытой / открытой дверцей	мм	2371 ±20
Размер корзины (внутренний размер)	мм	1260 x 695
Макс. размер для подноса	мм	600 x 1000
Высота проёма для посуды без корзины / с корзиной	мм	830 / 800
Рабочая высота	мм	840 ±20
Вес (нетто / брутто)	кг	306 / 336
Размеры упаковки Ширина / Глубина / Высота	мм	930 x 1450 x 1930

Расход воды и моющих средств

Расход моющего средства при дозировке 3 мл/л	Начальная дозировка	мл	375
	Расход на один цикл	мл	22,5
Расход ополаскивателя	Расход на один цикл	мл	2,4
Расход воды при ополаскивании	Расход на один цикл	л	7,5
Расход воды при предварит. ополаск. холодной водой (опция)	При давлении 3 бара	л	2,5

Параметры электропитания

Напряжение			3N~ / 3~ / 3(N)~
Общая потребл. мощность	зависит от выбр. мощн. бойлера	kW	9,8 / 15,8
Нагрев бойлера			
	Подключение только холодной воды с температурой не более 20°C	kW	6,0 (опция - 12,0)
Нагрев бака	блокировка от одновременного включения с нагревом бойлера	kW	6,0 / 9,0
Сливной насос		kW	0,2
Ополаскивающий насос		kW	0,25
Циркуляционный насос		kW	3,7
Привод реверсивных форсунок		kW	0,1
Рекуперация тепла	За один моющий цикл	кВт*ч	0,14

Технические данные

Посудомоечная машина GS 660 Energy

winterhalter